サークルサーモ（放射温度計）

温 度　校正対応

No.8213−00　　**価格￥45,000（税抜き）**

SK−8130

MAX	MIN	HOLD	レコード	ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
時　計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓　上

〔特長〕

- 正確な温度測定を補助するサークルマーカ
- 防水規格 JIS C 0920 IPX4 に準拠
- 上限・下限値アラーム付
- 最高・最低値を表示
- 液晶バックライト付

PSC マーク付 SK JQA

〔仕様〕

測定範囲	−50 ～ 500℃
測定精度	±2℃：1 ～ 199℃ ±1%rdg：200℃以上 ±5℃：0℃以下 （条件）周囲温度 23±5℃、放射率 0.95 において
分解能	1℃
放射率	0.10 ～ 1.00（0.01 ステップ）
距離係数	D：S　約 15：1
音量	約 55dB
電源	単 3 形アルカリ電池 2 本
電池寿命	約 16 時間　レーザマーカ ON（常温にて）
寸法・質量	約(W)44×(H)152×(D)27.5mm　約 140g（電池含む）
付属品	ネックストラップ 1 本、取扱説明書 1 冊、 単 3 形アルカリ電池 2 本

※IPX4：いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの

【測定領域】



（D＝測定距離、S＝測定領域直径）

スポット測定用（放射温度計）

温 度　校正対応

No.8214−00　　**価格￥58,000（税抜き）**

SK−8140

MAX	MIN	HOLD	レコード	ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
時　計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓　上

〔特長〕

- 近距離のスポットエリアで表面温度測定が可能
- 基板上にある通電中の電子部品表面温度測定などに最適
- 防水規格 JIS C 0920 IPX4 に準拠
- 液晶バックライト付

PSC マーク付 SK JQA

〔仕様〕

測定範囲	−50 ～ 500℃
測定精度	±2℃：1 ～ 199℃ ±1%rdg：200℃以上 ±5℃：0℃以下 （条件）周囲温度 23±5℃、放射率 0.95 において
分解能	1℃
放射率	0.10 ～ 1.00（0.01 ステップ）
距離係数	測定距離 27mm においてφ2.5mm の円を測定
音量	約 55dB
電源	単 3 形アルカリ電池 2 本
電池寿命	約 16 時間　レーザマーカ ON（常温にて）
寸法・質量	約(W)44×(H)152×(D)27.5mm　約 140g（電池含む）
付属品	ネックストラップ 1 本、取扱説明書 1 冊、 単 3 形アルカリ電池 2 本

※IPX4：いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの